



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5143DP0202

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	[REDACTED]
Vertreiber <i>distributor</i>	[REDACTED]
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: PTFE-Gewindedichtband für Gasinstallationen und Heißwasser (5143)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	PTFE-Gewindedichtband für Gasinstallationen und Heißwasser
Modell <i>model</i>	PTFE Tape 60g/m ²
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 23-0273-AB01 vom 10.04.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-3 (01.08.2022)

70026-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ 10.04.2029 / 24-0285-GNE
date of expiry / file no.

20.06.2024 Ca A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PTFE Tape 60g/m2	Klasse: F	DN<=10

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Gase 1., 2. und 3. Familie: max. zul. Druck \leq 5 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (Gasinstallation)

Gase 1., 2. und 3. Familie: max. zul. Druck \leq 0,2 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (Gasgeräten und deren Zusatzeinrichtungen)

Flüssiggas (3. Familie) \leq 20 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (LPG Lagerung)

Heißwasser: max. zul. Druck \leq 7 bar bei max. zul. Temperatur bis +125 °C

DWG